

# Schachtleiter LW300mm

## 9623041

GTIN: 4007126032836

Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien.

Material

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl


1,12 m | 4 Sprossen



### Produktinformationen

- Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen.
- Wandhalter: Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter
- Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar
- Sonderbau und Sonderlängen auf Anfrage

- Holme: Rechteckprofil 40x20mm
- Sprossen: gelochtes U-Profil 30x30mm



### Technische Daten

Lichte Weite in mm	300
Sprossenabstand 280mm	✓
Sprossenanzahl	4
Länge in m	1,12
Material	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
Länge in m   Sprossenanzahl	1,12 m   4 Sprossen

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50

E-Mail: [info@gs-gitterrost.ch](mailto:info@gs-gitterrost.ch) - [www.normrost.ch](http://www.normrost.ch)